

Подготовка информации для заказа и изготовления персональных и дисконтных RFID карт

Если нет готовых макетов карт

1. Необходимо определиться с количеством серий дисконтных карт и количеством карт в каждой серии. Обычно используют несколько серий с фиксированным дисконтом и одну серию с накопительным. Каждой серии нужно присвоить название — ЭЛИТ, GOLD, ПРЕМИУМ или просто 10%, 20%. В итоге должна получиться таблица, например, такая:

Серия	Количество карт, шт
BRONSE	50
SILVER	30
GOLD	10
VIP	5

2. Необходимо указать информацию, которую нужно разместить на карточке:
 - название заведения;
 - перечень услуг;
 - адрес, телефон.
3. Если имеется логотип заведения (например, разработан рекламной фирмой для вывески) и желательно разместить его на карточке — потребуется файл с логотипом в векторном формате (cdr – CorelDRAW (версии X3 и ниже), ai – Adobe Illustrator (версии CS3 и ниже), eps – PostScript, svg). Текст в этом файле должен быть преобразован в кривые. Также если нужны другие авторские (недоступные в свободном доступе в Интернет) элементы стиля — шрифты, изображения — требуются их оригиналы.
4. Если планируется разместить фотографии (например, интерьер или фон карты) — потребуется файл с растровым изображением формата TIFF разрешением не менее 300dpi (лучше 600dpi), желательно цветовая модель CMYK.
5. Если есть особые пожелания к макету — требуется указать их в письме-заказе, например: «адрес на лицевой стороне вверху, телефон на обратной стороне мелким шрифтом, логотип в правом верхнем углу».
6. Эмбоссирование (тиснение) номера карты физически возможно, но мы не рекомендуем его для RFID карт, так как оно возможно только близко к краю карты, кроме того возрастает риск повреждения её "электронной начинки" и потери работоспособности в дальнейшем.

Вариант готового макета карты приведен ниже:



Если есть готовые макеты карт

Макеты должны удовлетворять следующим требованиям:

- Макет пластиковой карты может быть представлен в форматах следующих графических систем: Corel Draw (версии X3 и ниже), Adobe Illustrator (версии CS3 и ниже), Adobe Photoshop (версии CS3 и ниже), либо в виде растрового изображения формата TIFF.
- Макет должен быть выполнен в масштабе 1:1 размером 90x57 мм (к размеру реальной карты 86x54 мм добавляется запас, необходимый при вырубке карты: по 2 мм с каждой стороны по горизонтали и по 1,5 мм по вертикали), разрешение должно быть не менее 300 dpi, цвета приведены к цветовой модели CMYK. Все шрифты неизменяемого текста переведены в "кривые". Если изменяемый текст выполнен нестандартным шрифтом, то этот шрифт необходимо предоставить вместе с макетом.
- Макеты лицевой и оборотной сторон должны быть в отдельных файлах.